

Грунтовка сухая глубокого проникновения "Профикс" (для наружных и внутренних работ)

Свойства:

- Легко хранить и удобно транспортировать: температура хранения от -50°C до +50°C
- Укрепляет поверхность основания
- Повышает адгезию к основанию.
- Защищает основание от осыпания.
- Снижает впитывающую способность основания.
- Экологически безопасна.

Назначение: Грунтовка предназначена для предварительной подготовки, упрочнения, а также частичного обеспыливания оснований перед нанесением различных отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и ровнителей для полов, а также декоративных покрытий: окрашивание, оклейку обоями и пр. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.

Рекомендуемые основания: Применяется для обработки бетонных, пенобетонных, газосиликатных, цементно-песчаных, гипсовых, деревянных оснований, а также цементных, гипсовых штукатурок и шпатлевок, полимерных шпатлевок, каменной и кирпичной кладки.

Подготовка основания: Грунтовку наносить на обладающие достаточной несущей способностью, сухие, чистые и обеспыленные основания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п. веществ. Слегка осыпающиеся поверхности следует тщательно очистить с помощью щетки. Участки основания, имеющие слабую адгезию необходимо удалить. Монолитные ангидридные полы следует зашпательовать.

Приготовление раствора: Сухой состав необходимо смешать с водой из расчета 0,5 кг. (1 банка) сухой грунтовки на 10-12 литров воды. Температура воды должна быть от +5 до +35°C. Дрелью-миксером создается сильный водоворот, в это время сухая смесь постепенно засыпается по краю емкости и перемешивается до получения однородной консистенции и отсутствия комков. Затем состав выдерживается в течении 10-15 мин. и повторно перемешивается. Допускается выпадение осадка. Во время проведения работ раствор рекомендуется регулярно перемешивать. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 2х суток.

Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение "сухая смесь-вода". Не допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.

Нанесение материала: Состав равномерно наносится на основание с помощью щетки, кисти или распылителя. Перед дальнейшим нанесением материалов необходимо дождаться высыхания загрунтованной поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей. При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в помещении от +5°C до +35°C и уровень влажности воздуха не более 75%.

Технические характеристики.

Цвет	Белый
Состав	Сухая полимерная смесь
Количество воды на 0,5 кг. сухой смеси	10-12 л.
Ориентировочная площадь нанесения 1 слоя (10 литров)	50-70 м ²
Время высыхания одного слоя (при температуре 20°C и влажности воздуха 65%)	30-40 мин.
Срок хранения готового раствора	2 суток
Температура проведения работ	от +5°C до +35°C
Температура хранения сухой смеси	от -50°C до +50°C

Расход материала: Расход готового раствора грунтовки составляет 140-200 мл/м² и зависит от типа основания.

Упаковка и хранение: Поставляется в пластиковой таре 1 кг. Срок хранения 6 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении, при не герметичном хранении не более 3 месяцев
ТУ 5745-001080903247-2000